

# Ascom d43 Im Inneren beeindruckend fortschrittlich. Außen unglaublich einfach zu bedienen.

*Das Ascom d43 Handset bietet außergewöhnliches Breitband-Audio für kristallklare Anrufe, ein robustes Kontaktmanagement mit Zugriff auf über 1.000 Einträge und vereinfacht den Betrieb durch eine zentrale, benutzerfreundliche Geräteverwaltung.*



Ascom d43

## **Breitbandaudio**

### **- der Vorteil des Ascom d43**

Das Ascom d43 verfügt über "Breitband-Audio" mit einer erweiterten Bandbreite von 50 Hz bis 7.000 Hz und bietet dadurch eine außergewöhnliche Klangqualität, die über die herkömmliche Telefonie hinausgeht. Dank der Abwärtskompatibilität wird sogar bei der Kommunikation mit konventionellen Geräten eine herausragende Klangqualität erreicht. Das Ascom d43 – Sprachqualität, die von sich reden macht.

## **Einfach zu bedienen, ebenso einfach zu verwalten**

Das Ascom d43 unterstützt die zentrale Verwaltung. Mit dem Ascom Unite Gerätemanager lassen sich Software-Updates und Parametersynchronisierungen einfach per Fernzugriff verwalten. Die Einstellungen für jedes Mobilteil werden zentral gespeichert und verwaltet.

## **Kontakte, Kontakte, Kontakte**

Das Ascom d43 verfügt über ein internes Telefonbuch mit einer Speicherkapazität von 250 Kontakten. Weitere 1000 Einträge können aus einem lokalen Firmentelefonbuch geladen werden. Benutzer können zudem auch auf ein zentrales Telefonbuch zugreifen, um bei Bedarf nach weiteren Kontakten zu suchen.

## **Ascom d43 Funktionsmerkmale**

- Breitbandaudio
- Hohe Sprachqualität
- Zentrale Verwaltung
- Firmen-, zentrales Telefonbuch
- Bis zu 5 Notrufnummern
- Einfache Registrierung

## Die Ascom d43 Merkmale auf einen Blick

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Breitbandaudio</li> <li>- Hintergrundbeleuchtetes TFT-Farbdisplay Hohe Sprachqualität</li> <li>- Einfache Registrierung</li> <li>- Zentrale Verwaltung</li> <li>- Anrufliste mit den letzten 25 Anrufe</li> <li>- Zentrales Telefonbuch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen</li> <li>- Firmentelefonbuch mit 500 Einträgen</li> <li>- Dynamische Ausgangsleistung</li> <li>- Freisprechfunktion</li> <li>- Vibrationsalarm</li> <li>- Großes beleuchtetes Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 Sprachen + 1 zusätzliche Downloadsprache</li> <li>- Headset mit Standardanschluss</li> <li>- Manuelle und automatische Tastatursperre</li> <li>- Bis zu 5 Notrufnummern</li> </ul>
---	---	--

## Ascom d43 – Technische Daten

<p><b>GEHÄUSE</b>  <b>abmessungen</b> 137 x 52 x 21.5 mm  <b>Gewicht</b> 114g, ohne Clip.  <b>Display</b> 28 x 35 mm (1,8 Zoll). TFT.</p>	<p><b>AUDIO</b>  <b>Klingelton:</b> Einstellbar in 8 Stufen.  <b>Hörer:</b> Einstellbar in 8 Stufen von je 3 dB.  <b>Max. Ruftonpegel:</b> 88 dB(A) bei 10 cm Abstand.  <b>Lautsprecher:</b> DSP-unterstützter Duplex-Lautsprecher.  <b>Sprach-Codecs:</b> G.722,2, G.726. Lautsprecherbetrieb.</p>	<p><b>TELEFONBUCH</b>  <b>Zentrales Telefonbuch</b> Unbegrenzte Anzahl von Einträgen  <b>Firmentelefonbuch:</b> 500 Einträge.  <b>Lokales Telefonbuch:</b> 250 Einträge.  Wählbare Klingeltöne pro Kontakt.</p>
<p><b>BENUTZEROBERFLÄCHE</b>  <b>Display:</b> Mehrfarbiges LCD-Display mit hoher Auflösung, 262K Farben, 128 x 160 Pixel, mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung.  <b>Indikator:</b> Beleuchtetes Display zur visuellen Anzeige von eingehender Anrufe und Ladevorgangs.  <b>Vibration:</b> Eingehender Anruf.  <b>Tasten und Schaltflächen:</b> 3 Soft Keys, 4-Wege-Navigationstaste, Gesprächstaste (Annehmen/Wählen), gemeinsame Taste für Auflegen und Ein/Aus, Zifferntasten sowie Lautstärketasten.</p>	<p><b>TELEFONIE</b>  <b>Signalisierung:</b> 14 Klingeltöne, beleuchtetes Display und Vibrationsalarm.  <b>Anrufannahme:</b> Tastendruck oder automatische Annahme.  <b>Speicherkapazität der Anrufliste:</b> 25 empfangene, gewählte und verpasste Anrufe mit Zeitstempel.  <b>Notfallnummern:</b> Bis zu 5 konfigurierbare Nummern, die ohne vorheriges Entsperren der Tastatur gewählt werden können.</p>	<p><b>SICHERHEIT UND VERSCHLÜSSELUNG</b>  Verbesserte DECT-Sicherheit Stufe A und Stufe B (ETSI EN 300 444, N.35, N.36), wie vom DECT-Forum spezifiziert.</p>
<p><b>SPRACHEN</b>  <b>20 Sprachen:</b> Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Europa), Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch sowie eine zusätzliche Downloadsprache.</p>	<p><b>NACHRICHTEN</b>  <b>Max. Länge:</b> 12 Zeichen pro Nachricht an Handset.  <b>Speicher:</b> 0 Nachrichten.</p>	
<p><b>FUNK:</b>  <b>DECT-Protokollerkennung:</b> Automatische Erkennung und Konfiguration für US und EU DECT bei der ersten Registrierung.  <b>Frequenzbereich:</b> EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), andere (1900-1920 MHz).  <b>Modulation:</b> GFSK.  <b>Kanalabstand:</b> 1.728 MHz.  <b>Antenne:</b> integriert. Empfindlichkeit: -93 dBm.  <b>Strahlungsleistung:</b> EU 250 mW, US 100 mW.</p>	<p><b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN</b>  <b>Betriebstemperatur:</b> 0°C bis +40°C.  <b>Lagertemperatur*:</b> -20 °C bis +60 °C.  <b>Gehäuseschutz:</b> IP40, IEC EN 60529.  <b>Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder:</b> 3 V/m EN 61000-4-3.  <b>Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung:</b> 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung (EN61000-4-2).  <b>Freifallprüfung, Standardprodukt:</b> IEC 60068-2-32, Verfahren 1, 12 mal aus 1 m Höhe.  IEC 60068-2-31, Verfahren 2: 1000 Mal aus 0,5m Höhe.</p>	<p><b>AKKU</b>  <b>Typ:</b> Li-Ion.  <b>Gesprächszeit:</b> 15 Std.  <b>Standby-Zeit:</b> 170 Std.  <b>Ladezeit:</b> Ca. 3 Stunden im CR3-Ladeschacht.</p>
<p><b>ANSCHLÜSSE</b>  Multifunktionsanschluss zum Laden des Akkus, für Software-Downloads und zur Konfiguration.  Standard 3,5-mm-Kopfhöreranschluss.</p>	<p><b>COMPLIANCE</b>  Einhaltung von europäischen, US-amerikanischen, kanadischen; australischen und neuseeländischen Standards – siehe Datenblatt.</p>	<p><b>ZUBEHÖR</b>  Siehe Datenblatt für Zubehör.</p>

\* Die Lagerung von Li-Ionen-Akkus bei hohen Temperaturen kann die Kapazität schnell und dauerhaft verringern.

# ascom

**Ascom Holding AG**

Zugerstrasse 32  
CH-6340 Baar  
Schweiz  
info@ascom.com  
Telefon: + 41 41 544 78 00  
ascom.com

**Über Ascom**

Unsere Vision ist eine Welt, in der die richtigen Informationen Menschen voranbringen. Unsere Mission ist es, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit in die richtigen Hände zu geben, um Menschen zu helfen, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen.

Wir sind ein globaler Anbieter von Kommunikations- und Kollaborationslösungen für die Bereiche Akutversorgung, Langzeitpflege und Unternehmen. Unsere Lösungen basieren auf der intelligenten Integration von Software und Hardware, die Open Source und damit mit Lösungen von Drittanbietern kompatibel sind. Jede Sekunde erzeugen unsere Systeme große Datenmengen, die wir in nützliche und umsetzbare Informationen verwandeln. So machen wir Daten für Menschen in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen nutzbar zum und ermöglichen reibungslose, vollständige und effiziente Arbeitsabläufe.

Ascom, mit Hauptsitz in Baar (Schweiz), ist mit operativen Gesellschaften in 19 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende. Die Namensaktien von Ascom (ASCN) sind an der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert.